



RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	VOLUME (L)	NOMBRE DOIGTS	POIDS (KG)
MUL2-D EN LAME D'USURE EN 150 X 16 MM EN 450 HB				
MUL20017010..	1 700	820	8	408
MUL20019010..	1 900	920	9	434
MUL20021010..	2 100	1 120	9	498
MUL20023010..	2 300	1 120	10	527
MUL20024510..	2450	1 190	10	545
MUL2-D EN DOUBLE LAME BOULONNÉE 150 X 20 MM EN 500 HB				
MUL20017020..	1 700	820	8	442
MUL20019020..	1 900	920	9	472
MUL20021020..	2 100	1 120	9	543
MUL20023020..	2 300	1 120	10	576
MUL20024520..	2450	1 190	10	597
MUL20027020..	2 700	1 310	11	696
Doigts forgés Ø 35 mm et longueur 680 mm anti-rotation Hauteur 680 mm et profondeur 790 mm Coque acier épaisseur 6 mm et flancs acier épaisseur 10 mm pour les 1 700 et 1 900 mm Coque acier épaisseur 8 mm et flancs acier épaisseur 10 mm pour les 2 100 / 2 300 / 2 450 et 2 700 mm Ouverture 1 390 mm par 2 vérins double effet Ø 70 mm 2 coupleurs hydrauliques mâles ½ ISOA fournis Accrochage soudé				

OPTIONS

RÉFÉRENCE	DESSCRIPTIF
OPA0000002	Joues démontables épaisseur 8 mm
OPA0000006	Clapet piloté
OPA0000009	Casquette boulonnée MUL2