



RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	VOLUME (L)	NOMBRE DOIGTS	POIDS (KG)
MUL3-D EN LAME D'USURE EN 150 X 16 MM EN 450 HB				

MUL30021040..	2 100	1 190	8	625
MUL30023040..	2 300	1 310	9	690
MUL30024540..	2450	1 390	10	720

MUL3-D EN DOUBLE LAME BOULONNÉE 150 X 20 MM EN 500 HB				
--	--	--	--	--

MUL30021050..	2 100	1 190	8	670
MUL30023050..	2 300	1 310	9	740
MUL30024550..	2 450	1 390	10	770

Doigts forgés Ø 35 mm et longueur 680 mm anti-rotation
 Hauteur 770 mm et profondeur 850 mm
 Coque acier épaisseur 10 mm et flancs acier épaisseur 10 mm
 Ouverture 1 540 mm par 2 vérins double effet Ø 70 mm
 Valve hydraulique et coupleurs hydrauliques fournis
 Casquette de série - Accrochage soudé

OPTIONS

RÉFÉRENCE	DESSCRIPTIF
	Accrochage MERLO
OPA0000003	Joues démontables épaisseur 8 mm
OPA0000010	Dents latérales épaisseur 15 mm