



Véhicule conforme à l'arrêté ministériel du 19/12/2016 (homologations 2020)

PC	160
PTAC	24 000 kg
Puissance du bras de manutention HYVA (LG 55)	16 000 kg
Poids à vide indicatif	5 400 kg
Longueur de caisson intérieure mini	4 400 mm
Longueur de caisson intérieure maxi	6 100 mm
Hauteur du sol aux rouleaux support caisson (avec roues d'origine)	1 246 mm
Pompe hydraulique avec réservoir	80 L/min
Profilé châssis	250 x 100 x 8 mm
Type de l'essieu	Tandem à bielles 23 T Ø 110 mm
Empattement de l'essieu	1 650 mm
Voie	2 100 mm
Dimensions freins simple ligne hydraulique	400 x 80
Pneumatique d'origine	18 R22.5
2 vérins report de charge	Origine
Flèche à suspension hydraulique et anneau boulonné	Origine
1 ligne double effet alimentation tracteur à l'arrière du PC	Origine
Béquille hydraulique type sabot	Origine
Double feux à LED et barre gyrophare à LED	Origine
Barre anti-encastrement arrière et feux avant	Origine
Bavettes caoutchouc arrière	Origine



Fiche technique 02 - 2024

*Photos non contractuelles