

BIBENNE	180-54	180-59
PTAC	23 995 kg	23 995 kg
Poids à vide indicatif	8 100 kg	8 320 kg
Longueur intérieure de caisse	5 400 mm	5 900 mm
Largeur intérieure de caisse maxi	2 200 mm	2 200 mm
Hauteur de caisse d'origine	800 mm	800 mm
Volume	9,5 m <sup>3</sup>	10,4 m <sup>3</sup>
Epaisseur de la tôle de fond acier S235	8 mm	8 mm
Epaisseur tôle des côtés acier S235	6 mm	6 mm
Profilés châssis en acier HLE	300 x 100 x 10 mm	300 x 100 x 10 mm
Type de l'essieu	Boggie 26 T TP Ø 110 mm	Boggie 26 T TP Ø 110 mm
Empattement de l'essieu	1 650 mm	1 650 mm
Voie	2 100 mm	2 100 mm
Dimensions freins simple ligne hydraulique	Tambour 400 x 80	Tambour 400 x 80
Pneumatique d'origine	18 R22.5	18 R22.5
Hauteur du sol au plancher avec roues d'origine	1 530 mm	1 530 mm
Bennage par 1 vérin télescopique	2 590 mm	2 780 mm
Dimensions éléments du vérin (en mm)	107-126-147-170	88-107-126-147-170
Volume d'huile du vérin	46 L	40 L
Angle de bennage	60°	54°
2 vérins report de charge combinés au bennage	Origine	Origine
Ridelle latérale hydraulique côté droit	Origine	Origine
Porte arrière hydraulique monobloc	Origine	Origine
Casquette sur face avant	Origine	Origine
Flèche réglable à suspension ressort et anneau boulonné	Origine	Origine
Pare-chocs arrière avec anneaux	Origine	Origine
Béquille hydraulique avec pompe à levier	Origine	Origine
Double feux à LEDS et barre gyrophare à LED	Origine	Origine
Barre anti-encastrément arrière et feu avant	Origine	Origine

Véhicule conforme à l'arrêté ministériel du 19/12/2016 (homologations 2020)



Fiche technique 02 - 2024

\*Photos non contractuelles