

Véhicule conforme à l'arrêté ministériel du 19/12/2016 (homologations 2020)

CORTAL 210	67	72	75	80
PTAC	28 950 kg	28 950 kg	28 950 kg	28 950 kg
Poids à vide indicatif	7 360 kg	7 620 kg	7 810 kg	8 070 kg
Longueur	6 700 mm	7 200 mm	7 500 mm	8 000 mm
Largeur intérieure de caisse max	2 320 mm	2 320 mm	2 320 mm	2 320 mm
Hauteur de caisse	1 500 mm	1 500 mm	1 500 mm	1 500 mm
Volume	22,9 m ³	24,6 m ³	25,6 m ³	27,3 m ³
Épaisseur de la tôle de fond acier S235	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Épaisseur de la tôle des côtés acier S235	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Profilés châssis	300 x 100 x 8 mm	300 x 100 x 10 mm	300 x 100 x 10 mm	300 x 100 x 10 mm
Type de l'essieu	Tandem à bielles 26 T suiveur AR Ø 150 mm	Tandem à bielles 26 T suiveur AR Ø 150 mm	Tandem à bielles 26 T suiveur AR Ø 150 mm	Tandem à bielles 26 T suiveur AR Ø 150 mm
Freinage hydraulique	Tambour 406 x 120			
Pneumatiques d'origine	18 R22.5	18 R22.5	18 R22.5	18 R22.5
Hauteur du sol au plancher avec roues d'origine	1 505 mm	1 505 mm	1 505 mm	1 505 mm
Bennage par 1 vérin télescopique	2 200 mm	2 590 mm	2 705 mm	3 205 mm
Diamètres tiges de vérin	107-126-147-170	107-126-147-170	107-126-147-170-200	107-126-147-170-200
Volume d'huile du vérin	36 L	46 L	58 L	69 L
Face avant ajourée avec plexiglas	Origine	Origine	Origine	Origine
Porte arrière hydraulique monobloc avec une trappe à céréales 400x400 mm en Inox	Origine	Origine	Origine	Origine
Compresseur à cadran 85L/min - 1000 tr/min avec descente hydraulique	Option	Option	Origine	Origine
Feux à LED et barre gyrophare à LED	Origine	Origine	Origine	Origine
Flèche à suspension ressort et anneau boulonné	Origine	Origine	Origine	Origine
Béquille hydraulique avec pompe à levier	Origine	Origine	Origine	Origine
Barre anti-encastrement arrière et feux avant	Origine	Origine	Origine	Origine
Echelle avant amovible	Origine	Origine	Origine	Origine
Bavettes caoutchouc arrière	Origine	Origine	Origine	Origine
Défecteurs de caisse soudés	Origine	Origine	Origine	Origine

THIEVIN



FICHE TECHNIQUE

REMORQUE - CORTAL 210

Véhicule conforme à l'arrêté ministériel du 19/12/2016 (homologations 2020)



Fiche technique 02 - 2024

*Photos non contractuelles