

LEADER 240	72	75
PTAC	32 000 kg	32 000 kg
Poids à vide indicatif	9 080 kg	9 340 kg
Longueur	7 200 mm	7 500 mm
Largeur intérieure de caisse maxi	2 200 mm	2 200 mm
Hauteur de caisse	1 000 mm	1 000 mm
Volume	14,3 m ³	14,9 m ³
Épaisseur de la tôle de fond en 450 HB anti-abrasion	6 mm	6 mm
Épaisseur de la tôle des côtés en 450 HB anti-abrasion	6 mm	6 mm
Profilés châssis	300 x 100 x 10 mm	300 x 100 x 10 mm
Type de l'essieu	Tridem à bielles 32 T Suiveur AV & AR Ø 110 mm	Tridem à bielles 32 T Suiveur AV & AR Ø 110 mm
Freinage hydraulique	Tambour 406 x 120	Tambour 406 x 120
Pneumatiques d'origine	18 R22.5	18 R22.5
Hauteur du sol au plancher avec roues d'origine	1 465 mm	1 465 mm
Bennage par 1 vérin télescopique	2 705 mm	2 705 mm
Diamètres tiges de vérin	107 - 126 - 147 - 170 - 200	107 - 126 - 147 - 170 - 200
Volume d'huile du vérin	58 L	58 L
Compresseur à cadran 85 L / min	Option	Origine
Porte arrière hydraulique monobloc	Origine	Origine
Casquette sur face avant	Origine	Origine
Pare-chocs arrière avec anneaux	Origine	Origine
Garde-boue inox	Origine	Origine
Flèche réglable à suspension ressort et anneau boulonné	Origine	Origine
Vérins de porte incorporés	Origine	Origine
Béquille hydraulique avec pompe à levier	Origine	Origine
Double feux à LED et barre gyrophare à LED	Origine	Origine
Barre anti-encastrement arrière et feux avant	Origine	Origine
Bavettes caoutchouc arrière	Origine	Origine

THIEVIN



FICHE TECHNIQUE

TP - LEADER 240

Véhicule conforme à l'arrêté ministériel du 19/12/2016 (homologations 2020)



Fiche technique 02 - 2024



*Photos non contractuelles